




INTARSIO

Grès porcellanato impasto colorato
 Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto legno wood-look effet bois holzoptik	HD	V3 HIGH
---	-----------	-----------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



GRIGIO | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



INTARSIO

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

bianco



M5L8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" R 29,33IMQ

grigio



M6L0 | 61,0x61,0 cm 24"x24" R 29,33IMQ

moro



M5L9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" R 29,33IMQ

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

INTARSIO

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x61,0 cm R 24"x24" R
(8 grafiche diverse / 8 different design / 8 graphiques différents / 8 verschiedene Grafische)



bianco

























grigio



moro

Piastrelle in monocottura atomizzata pasta bianca . Single-fired (atomized white body) tiles (serie: Manhattan - Nido d'ape - Mini mosaico)
Conforme / According To: **ANSI A137.1 (glazed non vitreous wall tiles - P4 Class)**



TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ANSI 326.3	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"				

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE	
		ASSORBIMENTO D'ACQUA (E) WATER ABSORPTION (E)	ASTM C373	7% < e ≤ 20%	CONFORME COMPLIANT
	CARICO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S)	ASTM C648	≥ 125 LBF	≥ 125 LBF	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ASTM C372	REQUISITO NON PREVISTO NO PROVISION	α ≤ 8 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ α ≤ 4.4 x 10 ⁻⁶ °F ⁻¹	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ASTM C484	NESSUNA ALTERAZIONE NO ALTERATIONS	RESISTENTE RESISTANT	
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RÉSISTANCE AU TRESSILLAGE HAARISSBESTÄNDIGKEIT	ASTM C424	NESSUNA ALTERAZIONE NO ALTERATIONS	RESISTENTE RESISTANT	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	ASTM C650	COME INDICATO DAL PRODUTTORE AS INDICATED BY MANUFACTURER	RESISTENTE (1) RESISTANT	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ASTM C1378	REQUISITO NON PREVISTO NO PROVISION	RESISTENTE RESISTANT	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM GIVEN OFF	ASTM C895	REQUISITO NON PREVISTO NO PROVISION	RESISTENTE RESISTANT	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ASTM C1026	REQUISITO NON PREVISTO NO PROVISION	NON RESISTENTE NOT RESISTANT	
	RESISTENZA AL DISTACCO DA MALTA STANDARD BOND STRENGTH	ASTM C482	≥ 50 PSI	CONFORME CONFORMS	
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS	PLANARITÀ DEI LATI EDGE WARPAGE	ASTM C485 RETTIFICATO / RECTIFIED - 0.30% / + 0.40% OR MAX - 0.04" / +0.05"	CALIBRATO / CALIBRATED - 0.30% / + 0.40% OR MAX - 0.04" / +0.05"	CONFORME COMPLIANT
		PLANARITÀ DIAGONALI DIAGONAL WARPAGE	ASTM C485 RETTIFICATO / RECTIFIED - 0.30% / + 0.40% OR MAX - 0.05" / +0.07"	CALIBRATO / CALIBRATED - 0.30% / + 0.40% OR MAX - 0.05" / +0.07"	CONFORME COMPLIANT
		DIMENSIONI NOMINALI NOMINAL DIMENSIONS	ASTM C499 RETTIFICATO / RECTIFIED ±2.0% OF NOMINAL DIMENSIONS	CALIBRATO / CALIBRATED ±2.0% OF NOMINAL DIMENSIONS	± 1.0%
		INTERVALLO CALIBRO CALIBER RANGE	ASTM C499 RETTIFICATO / RECTIFIED ± 0.25% OR MAX ± 0.03"	CALIBRATO / CALIBRATED ± 0.30% OR MAX ± 0.04"	CONFORME COMPLIANT
		SPESSORE THICKNESS	ASTM C499 ≤ 0.031"	≤ 0.031"	CONFORME COMPLIANT
		PARALLELISMO DEI LATI WEDGING	ASTM C502 RETTIFICATO / RECTIFIED ± 0.25% OR MAX ± 0.03"	CALIBRATO / CALIBRATED ± 0.40% OR MAX ± 0.05"	CONFORME COMPLIANT

GL: Monocottura . Single-fired tile

(1) AD ESCLUSIONE DELL'ACIDO FLUORIDRICO E SUOI DERIVATI / EXCLUDING HYDROFLUORIC ACID AND ITS DERIVATIVES

Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati - sizes - tailles - formate			pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm 48"x48" (rettificato) (lappato e rettificato)			1	1,50	21,70	30	45,00	685	135x135x55
122,6x122,6 cm 48"x48" (rettificato)			2	3,00	65,01	16	48,00	1080	135x135x55
80,0x160,0 cm 31"x62" (rettificato) (lappato e rettificato)	NEW		2	2,56	54,50	16	40,96	940	90x60x172
90x90 cm 36"x36" (rettificato)			2	1,62	34,43	21	34,02	735	90x94x55
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)			2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato) (lappato e rettificato)			4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
60,0x121,0 cm 24"x48" (lappato e rettificato)			2	1,45	32,92	36	52,20	1200	80x120x75
45,5x45,5 cm 18 ^{1/4} "x18 ^{1/4} " (naturale)			8	1,66	32,37	44	73,04	1440	80x120x105
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)			7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
26,0x160,0 cm 10"x62" (rettificato)	NEW		4	1,66	36,17	24	39,84	936	90x60x172
20x40 cm 8"x16" (naturale)	NEW		13	1,04	19,26	72	74,88	1400	80x120x95
20x20 cm 8"x8" (naturale)	NEW		32	1,28	23,71	60	76,80	1435	80x120x95
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale)			32	1,48	25,55	60	88,80	1545	80x120x105
7,5x30 cm 3"x12" manhattan (wall - pasta bianca)			22	0,50	7,45	80	40,00	626	77x117x70
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
6,5x122,6 cm 2 ^{1/2} "x48" battiscopa (rettificato)			10		12,50				
6,5x121,0 cm 2 ^{1/2} "x48" battiscopa (lappato rettificato)			10		12,50				
6,5x61,0 cm 2 ^{1/2} "x24" battiscopa (rettificato)			12		8,50				
6,5x40,0 cm 2 ^{1/2} "x16" battiscopa (rettificato)	NEW		20		9,90				
7,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa (naturale)			36		13,00				
6,5x20 cm 2 ^{1/2} "x8" battiscopa (naturale)			50		10,50				

TUSCANIACERSAIE2019

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

stampa:
Pioppi Industrie Grafiche

finito di stampare:
SETTEMBRE 2019



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

